

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22

62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy

Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17

Codice Fiscale e P.IVA 00860500438

SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.

Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net**SCHEDA TECNICA – GEKO MISTER ATTACH SLIM****NASTRO BIADESIVO: SCHIUMA DI ELEVATO SPESSORE****Descrizione Prodotto**

Biadesivo in schiuma PE bianca spessore 1,10 mm con adesivo acrilico sensibile alla pressione su entrambi i lati

Liner

Carta bianca

Supporto

100% schiuma PE bianca

Adesivo

Acrilico modificato

Principali applicazioni

Indicato per tutte le applicazioni verticali in interno, con carico moderato. Usato per adesivizzare plastica, carta, cartoni, targhe, guarnizioni su metallo. Buona resistenza a plastificanti, oli, solventi e molto buona resistenza ai prodotti chimici, raggi UV e umidità.

Caratteristiche

Adesivo con elevato tack, alta adesività e shear moderato

Dati Tecnici (valori medi)

PARAMETRO	INFO	UNITÀ	VALORE
PEEL ADESIVITÀ SU ACCIAIO		N/25mm	11 +/- 10%
STATIC SHEAR	1000g/5,76cm2@23 °C	h	>100
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE		°C	MIN +10°C MAX +38°C
DENSITÀ		kg/m3	50

Il biadesivo va applicato con la massima pressione al fine di ottenere, dopo 24 ore, i dati di massima performance sopra indicati. Il prodotto ha una durata di 6 mesi se conservato negli imballi originali ad una temperatura tra + 10°C e + 30°C con umidità relativa pari al 50%. I prodotti GEKO SpA sono stati sviluppati sulla base di elevati standard qualitativi, anche per dare buoni risultati in condizioni gravose, e vengono regolarmente sottoposti a restrittivi controlli. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienze teoriche e pratiche e vengono fornite al meglio delle attuali conoscenze. Esse, tuttavia, non comportano alcuna forma di garanzia, né diretta, né implicita, anche in merito all'idoneità del prodotto ad una particolare applicazione né possono essere considerate base per specifiche tecniche. Pertanto, determinare se il prodotto GEKO SpA sia adeguato ad una specifica applicazione o alle tecniche di applicazione adottate è responsabilità dell'utilizzatore finale.

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22

62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy

Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17

Codice Fiscale e P.IVA 00860500438

SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.

Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net**TECHNICAL DATA SHEET – GEKO MISTER ATTACH SLIM****DOUBLE SIDED TAPE: HIGH THICKNESS FOAM****Product Description**

White PE foam double sided tape, thickness 1,10 mm, with pressure sensitive acrylic adhesive on both sides

Liner

White paper

Support

100% white PE foam

Adhesive

Modified Acrylic

Main applications

Suitable for all vertical indoor applications, with moderate load. Used to bond plastic, paper, cardboard, plates, gaskets on metal. Good resistance to plasticizers, oils, solvents and very good resistance to chemicals, UV rays and humidity.

Characteristics

Adhesive with high tack, high adhesion and moderate shear

Technical Data (average values)

PARAMETER	INFO	UNIT	VALUE
PEEL ADHESIVENESS ON STEEL		N/25mm	11 +/- 10%
STATIC SHEAR	1000g/5,76cm2@23 °C	h	>100
APPLICATION TEMPERATURE		°C	MIN +10°C MAX +38°C
DENSITY		kg/m3	50

The double-sided tape must be applied with maximum pressure in order to obtain, after 24 hours, the maximum performance data indicated above. The product has a shelf life of 6 months if stored in its original packaging at a temperature between + 10°C and + 30°C with a relative humidity of 50%. GEKO SpA products have been developed on the basis of high quality standards, also to give good results in harsh conditions, and are regularly subjected to restrictive controls. All the information and recommendations contained in our publications are the result of theoretical and practical experiences and are provided to the best of current knowledge. They do not, however, imply any form of guarantee, neither direct nor implicit, even with regard to the suitability of the product for a particular application, nor can they be considered the basis for specific techniques. Therefore, determining whether the GEKO SpA product is suitable for a specific application or the application techniques adopted is the responsibility of the end user.