

**GEKO SpA**

Via dell'Artigianato n° 22  
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy  
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17  
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438  
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.  
Pec [gekospa@pec.it](mailto:gekospa@pec.it) | Web [www.geko.net](http://www.geko.net) | email [info@geko.net](mailto:info@geko.net)



## SCHEDA TECNICA

### NASTRO IMBALLO ADESIVO: PACK LOW NOISE

**Descrizione:**

Nastro imballo in BOPP con adesivo acrilico, svolgimento silenzioso.  
Per nastature in condizioni di bassa rumorosità e tenuta a lungo termine.  
Buona adesività iniziale.  
Ottima tenuta nel tempo.

**PROPRIETA'**

TIPO	POLIPROPILENE A ORIENTAMENTO BIASSIALE
COLORE	TRASPARENTE
SPESSORE SUPPORTO (MICRON)	25 (+/-1)
CARICO DI ROTTURA MD (N/mm <sup>2</sup> )	130 (+/-30)
ALLUNGAMENTO A ROTTURA MD (%)	140 (+/-30)

**PROPRIETA' ADESIVO**

TIPO	ACRICLICO (BASE DI ACQUA)
COLORE	TRASPARENTE/AVANA/BIANCO
ADESIVITA' (N/25mm)	5.5 (+/-1)
PESO ADESIVO (g/m <sup>2</sup> ) / SPESSORE (mm)	18 / 17
ADESIVITA' SU ACCIAIO (h, 25mm X 25mm on STAINLESS STEEL, 23°C)	> 170
ROLLING BALL TACK (cm)	3

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 21°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

07/01/2011

Rev3: 10/2025