

**GEKO SpA**

Via dell'Artigianato n° 22  
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy  
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17  
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438  
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.  
Pec [gekospa@pec.it](mailto:gekospa@pec.it) | Web [www.geko.net](http://www.geko.net) | email [info@geko.net](mailto:info@geko.net)



## SCHEDA TECNICA

### NASTRO ADESIVO: IMBALLO RUMOROSO (PACK STANDARD)

**Descrizione:** Nastro imballo in PLP con adesivo acrilico, svolgimento rumoroso.

Per nastrature in casa e nei luoghi di lavoro per sigillare pacchi in sicurezza. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Buona adesività iniziale. Buona tenuta nel tempo.

### PROPRIETA'

TIPO	BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE
COLORE	TRASPARENTE
SPESSORE SUPPORTO (MICRON)	25 (+/-1)
CARICO DI ROTTURA MD (N/mm <sup>2</sup> )	130 (+/-30)
ALLUNGAMENTO A ROTTURA MD (%)	140 (+/-30)

### PROPRIETA' ADESIVO

TIPO	ACRICLICO (BASE DI ACQUA)
COLORE	TRASPARENTE/AVANA
ADESIVITA' (N/25mm)	5 (+/-1)
ADESIVITA' SU ACCIAIO (h, 25mm X 25mm on STAINLESS STEEL, 23°C)	OVER 140
TEMPERATURE DI UTILIZI	14°C TO 28°C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	MAX 90°C
ROLLING BALL TACK (cm)	< 4

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 21°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.