

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22

62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy

Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17

Codice Fiscale e P.IVA 00860500438

SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.

Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

SCHEDA TECNICA

NASTRO ADESIVO: GEKO ISOL

Descrizione: Nastro isolante vinilico

Caratteristiche: Nastro PVC rivestito con un adesivo a base di gomma naturale. Eccezionale adesione e adattabilità, ignifugo. Ha una buona adesività e plasticità, media Peel, con un basso contenuto di piombo e cadmio (RoHS conforme). È utile per l'isolamento elettrico, giunture di fili e avvolgendo fili.

SPECIFICAZIONE

CARICO DI ROTTURA MD (N/10mm)	19,6
ALLUNGAMENTO A ROTTURA MD (%)	150%
SPESSORE (MICRON)	130
ADESIONE (N/10mm)	18
MAX VOLTAGE (V)	4500
PIOMBO CONTENUTO	<1000PPM
CADMIO CONTENUTO	<100PPM
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C – 80°C
CERTIFICAZIONE	IEC EN 60454-3-1

The physical and performance properties shown are averages obtained from tests recommended by ASTM D-1000, or our own procedures. A particular roll may vary slightly from these averages and it is recommended that the buyer determine the suitability for his own purposes.

MAGAZZINAGGIO: 24 MESI – temperature e umidità normale