

SCHEDA TECNICA – GEKO TEX

NASTRO ADESIVO: TELA PLASTIFICATA IMPERMEABILE

Descrizione Prodotto

Nastro mono - adesivo di spesso polietilene rinforzato in 8 colori, adesivo bianco gomma naturale.

Liner

Assente

Supporto

Nastro politenato in 8 colori

Adesivo

Base gomma naturale bianco

Principali applicazioni

Usato per bordatura di libri, segnalazioni su pavimenti in cemento, legno, giunte in piano di materiali diversi anche in esterno

Caratteristiche

Adesivo elasticato con caratteristiche bilanciate di tack, adesione e coesione.

Dati Tecnici (valori medi)

ALLUNGAMENTO	(AFERA 5004)	%	10
CARICO DI ROTTURA	(AFERA 5004)	N/cm	65
PEEL 180°	(AFERA 5001)	N/cm	4,5
STATIC SHEAR	(AFERA 5012)	h	≥ 7
ROLLING BALL TACK	(PSTC 6)	cm	7
SPESSORE	(AFERA 5006)	µm	285
TEMPERATURA DI UTILIZZO	MIN -10°C MAX +50°C		

Il prodotto ha una durata di 12 mesi se conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C con umidità relativa pari al 50%. I prodotti GEKO SpA sono stati sviluppati sulla base di elevati standard qualitativi, anche per dare buoni risultati in condizioni gravose, e vengono regolarmente sottoposti a restrittivi controlli. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienze teoriche e pratiche e vengono fornite al meglio delle attuali conoscenze. Esse, tuttavia, non comportano alcuna forma di garanzia, né diretta, né implicita, anche in merito all'idoneità del prodotto ad una particolare applicazione né possono essere considerate base per specifiche tecniche. Pertanto, determinare se il prodotto GEKO SpA sia adeguato ad una specifica applicazione o alle tecniche di applicazione adottate è responsabilità dell'utilizzatore finale.