

DYMO®

LabelManager™ 500TS



CREA LE ETICHETTE IN MODO RAPIDO CON I TASTI INTELLIGENTI

Utilizzando il touchscreen a colori e la tastierastile computer oppure usufruendo del collegamento a PC e Mac® per formattare, creare e stampare le etichette in modo rapido.

Caratteristiche

- Touchscreen a colori
- Collegamento a PC e Mac tramite DYMO®
- Possibilità di salvare fino a 500 etichette utilizzate più frequentemente
- Possibilità di memorizzare fino a profili 5 utenti
- Più di 70 modi per formattare un testo
- Più di 200 simboli e immagini di clip-art
- Stampa i codici a barre UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Stampa etichette di dimensioni fino a 24 mm
- Per altre funzionalità scarica gratuitamente l'applicazione DYMO® Connect Desktop



La singola unità include:

- LabelManager 500TS
- Batteria ricaricabile
- Cartuccia iniziale di etichette D1, 24mm x 3m nero su bianco
- Caricatore
- Cavo USB
- Guida rapida
- Garanzia limitata di 2 + 1 anni*



Sintesi Specifiche

Dimensioni unità (H x W x L)	104 x 215 x 57 mm
Peso (batteria esclusa)	415 g
Compatibile con Mac®/PC	Sì, collegamento tramite DYMO®
Dimensioni etichette accettate	6mm, 9mm, 12mm, 19mm, 24mm
Piattaforma nastro	D1 Durable
Risoluzione	300 dpi
Sistema di stampa	Trasferimento termico
Velocità di stampa	20 mm/sec
Codici a barre	Sì
Tipo taglierina	Automatica
Batterie	Ricaricabile
Alimentatore	Sì
Rete	No
Paese di origine	Cina

Numero articolo	Descrizione		Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Q.tà	EAN	Prezzo al Cliente
S0946410	LabelManager 500TS	Unità	12,3	31,2	23,5	1	3501170946411	
Accessori (www.dymo.com)								
S0721440	Alimentatore CA	Unità	11,5	6,0	9,0		-	

* +1 anno se il dispositivo è registrato sul sito web di DYMO®

Etichette in poliestere D1 Standard

Per centinaia di applicazioni in ufficio o a casa, quali archiviazione, catalogazione e tracciamento dei beni.
Gamma di temperature: da -18°C a 90°C



ETICHETTE STANDARD D1 (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	-	2084349	-	-
ABC	-	-	2084401	-	-
ETICHETTE STANDARD D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



Etichette in vinile D1 Durable

L'adesivo per uso industriale assicura che le etichette restino incollate su una varietà di superfici.
Gamma di temperature: da -40° a 80°C

ETICHETTE D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETICHETTE D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Etichette D1 permanenti in poliestere

Impiego professionale, finitura lucida ideale per pannelli, blocchi, faceplate, scaffali, bidoni e molto altro ancora.
Gamma di temperature: da -40° a 150°C*

D1 PERMANENTE IN POLIESTERE (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*dipende dalla superficie



Etichette in nylon flessibile D1

Progettate appositamente per superfici curve e marcatura di fili e cavi.
Gamma di temperature: da -40° a 60°C

D1 FLESSIBILE IN NYLON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio



© 2019 Newell Brands

Queste informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo generale e le certificazioni qui indicate si basano sugli standard attuali soggetti a modifica.

