



Prodotto	Lampade per ufficio LED
Nome	CEP Pro LED
Ref.	CLED-0100
Target mercato	Uffici, Casa

Caratteristiche prodotto	Vantaggi per il consumatore
Struttura & Interruttore	
<p><u>Base:</u> Rotonda antiscivolo in acciaio verniciato; Ø150 mm ; 1 Kg</p> <p><u>Piede:</u> anima in acciaio rivestito in alluminio con finitura anodizzata; H300 Ø16mm</p> <p><u>Articolazione:</u> 1 sfera cromata con rotazione su/giù ed una rotazione assiale della testa di 360°</p> <p><u>Testa:</u> tubo in alluminio anodizzato molto leggero; Tappo cromato connessione elettrica ; L285 Ø16mm</p> <p><u>Interruttore:</u> al tocco all'estremità della testa</p>	<p>⇒ Extra piatta per un minimo ingombro</p> <p>⇒ Pesante per una ottima stabilità</p> <p>⇒ Grande solidità abbinata ad un aspetto di grande qualità</p> <p>⇒ Ingombro ridotto</p> <p>⇒ Facilità di orientamento e posizionamento del fascio luminoso</p> <p>⇒ Aspetto di qualità</p> <p>⇒ Facile da spostare</p> <p>⇒ Estetica curata e ingombro molto ridotto</p> <p>⇒ Assemblaggio estremamente semplice</p> <p>⇒ Accensione semplice e divertente toccando la punta della testa. L'intensità luminosa è controllata da un tocco + o - lungo</p>
Consumo ed Alimentazione	
<p><u>Classe Energetica:</u> A</p> <p><u>Consumo elettrico:</u> 6 kW / 1000h</p> <p><u>Efficacia luminosa:</u> 43 lm / W</p> <p><u>Alimentazione:</u> trasformatore esterno. Input AC 240-100 V / 50-60 Hz ; Output DC 15 V 0.165A; lunghezza cavo 2 m</p> <p><u>Isolamento:</u> protezione contro shocks Elettrici classe III</p>	<p>⇒ Risparmio nei consumi</p> <p>⇒ Rispetto per l'ambiente</p> <p>⇒ Ingombro ridotto</p> <p>⇒ Connessione elettrica molto semplice</p> <p>⇒ Grande sicurezza di utilizzo</p>
Fonte di luce ed illuminazione	
<p><u>Fonte:</u> LED bianco</p> <p>Flusso luminoso massimo = 255 lm</p> <p>IRC > 80</p> <p>durata : 50 000 h</p> <p>Norme EN62471</p> <p>Temperatura del colore = 3000°K (bianco caldo)</p> <p><u>Illuminazione:</u> 830 lux a 30 cm.</p>	<p>⇒ La più recente tecnologia LED per una grande qualità di luce.</p> <p>⇒ Nessuna manutenzione</p> <p>⇒ Sicurezza della fonte fotobiologica</p> <p>⇒ Una temperatura ideale per l'ufficio, soprattutto in un contesto di crisi</p>
 	<p>⇒ Fascio concentrato</p> <p>⇒ Ideale per l'illuminazione di un piccolo ufficio</p> <p>⇒ Variatore d'intensità per adattare la luminosità al meglio per diversi tipi di lavoro</p>
Règlementation & Garantie	
<p><u>CE:</u> certificazione secondo la legge in vigore CE</p> <p><u>RoHS</u></p> <p><u>DEEE</u></p> <p><u>REACH</u></p> <p><u>Garanzia:</u></p>	<p>⇒ La garanzia di un prodotto realizzato secondo le normative europee</p> <p>⇒ Un prodotto di grande qualità con un servizio post vendita molto efficace</p>
   	

Caratteristica

Lampada LED di primo prezzo. Una finitura molto accurata per una lampada dalle regolazioni della fascia luminosa molto semplici. Un eccellente rapporto qualità / prezzo.

Testo catalogo

Lampada dalla linea piacevole e moderna. LED bianco di ultima generazione che assicura un grande comfort visivo. Interruttore tattile con variazione di intensità luminosa. Base extra piatta che associa grande stabilità ad un minimo ingombro. Orientazione del fasci luminoso molto semplice. Ideale per piccoli uffici o uffici affollati. Struttura in acciaio e alluminio 100% riciclabile. Dimensioni: lunghezza del piede: 30 cm, lunghezza della testa: 28.5 cm ; Ø base: 15 cm

Colori Disponibili	% vendita	GENCOD	Unità di vendita	Per unità
2. Braccio grigio metallizzato, base nera		3462151000969	Dimensioni U.d.V. (mm)	H piede 300 x L testa 285 x Ø base: 150
3. Braccio grigio/bronzo, base bianca		3462151002000	Peso U.d.V.	1.35 Kg
			Unità di imballo	1
			Dimensioni imballo (mm)	370 x 235 x 55
			Peso imballo	1.55 Kg
			Pezzi per bancale	336
			Misure bancale : L x l x H (mm)	1200x1000x2200

Immagini prodotti