



Via Caciagli 11 – Zona Industriale Terrafino 50053 Empoli  
Tel 0571 930032 – 930065 fax 930056 viva@vivasrl.it

### FILM ESTENSIBILE MANUALE CLEAR

ATTRIBUTI	CARATTERISTICHE
1) Descrizione:	Film Estensibile Manuale bobina 50cm 30 micron
2) Materia prima:	LLDPE Cast Stretch Wrap Film Polietilene 30my (ExxonMobil Chemical) Componenti: Manicotto in Cartone Pressato Anima 50mm
3) Altezza Bobina:	50 cm $\pm$ 1% (SP METHOD)
4) Lunghezza Lineare:	250 mt $\pm$ 8% (SP METHOD)
5) Colore:	Trasparente Naturale
6) Spessore:	30my $\pm$ 1.5 my (SP METHOD)
7) Densità:	0.918 gr/cm <sup>3</sup> (ISO 1183 A METHOD)
8) Allungamento MD	58 Mpa (ASTM D882)
9) Allungamento TD	30 Mpa (ASTM D882)
10) Trazione alla rottura %	200-220 % MD (SP METHOD)
11) Punto di Fusione	121 C°
12) Perforazione	135 gr (ASTM 1709)
11) Confezione offerta:	6 Bobine per cartone

**Articolo: 1390C3**

**Marca: VIVA**

**Nome del Prodotto: Film Estensibile Clear**

I valori riportati sono da intendersi come dati rilevati su campioni di laboratorio su film estensibile 30 my a una temperatura media di 25 C° e con un tasso 50% di Umidità.  
I valori sono solo dati di riferimento campionari e possono essere soggetti a modifiche.