



S.R.L.

Via Caciagli 11 – Zona Industriale Terrafino 50053 Empoli
Tel 0571 930032 – 930065 fax 930056 viva@vivasrl.it

FILM ESTENSIBILE MANUALE BIANCO

ATTRIBUTI	CARATTERISTICHE
1) Descrizione:	Film Estensibile Manuale bobina 50cm 23 micron
2) Materia prima:	LLDPE Cast Stretch Wrap Film Polietilene 23my (ExxonMobil Chemical) Colorante Bianco Componenti : Manicotto in Cartone Pressato Anima 50mm
3) Altezza Bobina:	50 cm \pm 1% (SP METHOD)
4) Lunghezza Lineare :	250mt \pm 8% (SP METHOD)
5) Colore:	Bianco Coprente
6) Spessore:	23my \pm 1.5my (SP METHOD)
7) Densità:	0.918 gr/cm ³ (ISO 1183 A METHOD)
8) Allungamento MD	55 Mpa (ASTM D882)
9) Allungamento TD	28 Mpa (ASTM D882)
10) Trazione alla rottura %	150-180 % MD (SP METHOD)
11) Punto di Fusione	121 C°
12) Perforazione	110 gr (ASTM 1709)
11) Confezione offerta :	6 Bobine per cartone

Articolo : 1390 BIANCO

Marca: VIVA

Nome del Prodotto: Film Estensibile Clear

I valori riportati sono da intendersi come dati rilevati su campioni di laboratorio su film Estensibile 23my a una temperatura media di 25 C° e con un tasso 50% di Umidità.
I valori sono solo dati di riferimento campionari e possono essere soggetti a modifiche.