

CUBO 7





DATI TECNICI

STRUTTURA

ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE PLEXIGLASS NERO 3MM

TECNOLOGIA APPLICATA

Sistema di Attivazione dell'Ossigeno in Ossigeno Attivo
Tecnologia di generazione Ossigeno Attivo con elettrodi su piastra ceramica

FUNZIONI

Generatore Di Aria Sanificata ad Elevato potere Ossidante
Elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili
Sanificazione e disinfezione ambienti
Degradazione odori
Inattivazione di Virus
Abbattimento della carica batterica

APPLICAZIONI

Idoneo per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari
Idoneo per la sanificazione di dispositivi da ricovero
Sanificazione Ambienti lavorativi

TRATTAMENTO

Volume di trattamento in purificazione: M³ 80
Volume di trattamento in sterilizzatore: M³ 190
Volume di trattamento in fungicida: M³ 95

PRODUZIONE OZONO

7gr

LIVELLO RUMORE ACUSTICO

dB 65.0

TENSIONE ALIMENTAZIONE

CA 220 ~ 240 V

POTENZA MASSIMA APPLICATA

110 W

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

°C + 5 + 35

GRADO DI PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE

IP 44

il prodotto può subire delle modifiche.