

OXY 10



OXY 10

DATI TECNICI

STRUTTURA

ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE PLEXIGLASS NERO 3MM

TECNOLOGIA APPLICATA

Sistema di Attivazione dell'Ossigeno in Ossigeno Attivo
Tecnologia di generazione Ossigeno Attivo con elettrodi su piastra ceramica e distruttore di ozono ad alta efficienza

FUNZIONI

Generatore Di Aria Sanificata ad Elevato potere Ossidante
Elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili
Sanificazione e disinfezione ambienti
Degradazione odori
Inattivazione di Virus
Abbattimento della carica batterica

APPLICAZIONI

Idoneo per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari
Idoneo per la sanificazione di dispositivi da ricovero
Sanificazione Ambienti lavorativi

TRATTAMENTO

Volume di trattamento in purificazione: M³ 100
Volume di trattamento in sterilizzatore: M³ 230
Volume di trattamento in fungicida: M³ 115

PRODUZIONE OZONO

10gr/h

LIVELLO RUMORE ACUSTICO

dB 65.0

TENSIONE ALIMENTAZIONE

CA 220 ~ 240 V

POTENZA MASSIMA APPLICATA

110 W

