

## SCHEDA TECNICA

COD.	NOME
V004347	TAGLIASIEPE TELESCOPICO A BATTERIA TT20

REV. N. 0
DATA 01/12/2020



<b>DESCRIZIONE ED UTILIZZO PRODOTTO</b>	<p>Il tagliasiepe telescopico a batteria Li-ion (V004347) è un prodotto di design ed affidabilità che permette di potare arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi, anche quelli che arrivano alle altezze più considerevoli. Consente inoltre di tenerne sotto controllo la forma. Il prodotto è già dotato di batteria (V004352 – 20 V, 2 Ah / 40 Wh) e del relativo caricatore standard (V000492)</p>
<b>GARANZIA</b>	<p>Garanzia di 2 anni fatto salvo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il prodotto sia utilizzato in modo corretto secondo quanto indicato dal manuale d'uso</li><li>- Il prodotto non sia utilizzato per scopi non idonei</li><li>- Il prodotto venga conservato in modo corretto e venga effettuata la corretta manutenzione</li><li>- Per una corretta funzionalità della batteria si consiglia di rimuoverla dall'attrezzo nei periodi di non utilizzo e di ricaricarla almeno ogni 3/4 mesi</li></ul> <p>N.B. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura, le batterie e i danni dovuti all'utilizzo di accessori non corretti, a riparazioni effettuate con</p>

	<p>pezzi non originali, uso violento, urti, rotture o sovraccarico intenzionali del motore. La sostituzione in garanzia si applica solamente alle parti difettose, non ai dispositivi completi. Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solamente presso officine autorizzate o dal servizio post-vendita della fabbrica. La garanzia si estingue in caso di intervento esterno non accordato con il fornitore. Le spese di spedizione e follow-up annesse sono a carico del cliente.</p>
<p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO E ACCESSORI</b></p>	<p><b>ATTREZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensione di funzionamento 20V DC / 2 Ah</li> <li>- Lunghezza della lama 440 mm</li> <li>- Velocità di rotazione 1400 gir/min</li> <li>- Spessore di taglio 20 mm</li> <li>- Lunghezza di taglio 415 mm</li> <li>- Pressione sonora 79 dB(A) K= 3.0 dB(A)</li> <li>- Potenza sonora 93 dB(A) K= 3.0 dB(A)</li> <li>- Vibrazione inferiore o uguale a 2.5 m/s<sup>2</sup> / K 1.5 m/s<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>CARICA BATTERIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensione di rete 230 – 240 V / 50-60 Hz</li> <li>- Tensione di carica 21 V DC</li> <li>- Corrente di carica 2 Ah / 40 Wh</li> <li>- Tempo di carica 1 / 1.5 h circa utilizzando il caricatore rapido, 3 h utilizzando il caricatore standard</li> </ul>
<p><b>DIMENSIONI</b></p>	<p>9 * 18 * 225 cm / 280 cm massima estensione</p>
<p><b>PESO</b></p>	<p>3.3 Kg con batteria standard, 2.95 Kg senza batteria</p>
<p><b>CERTIFICAZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcatura CE</li> <li>- Marcatura CE di conformità per inquinamento acustico</li> <li>- Marcatura EMC per compatibilità elettromagnetica</li> <li>- Marcatura GS di conformità ai test sulla sicurezza durante l'utilizzo di macchinari</li> </ul>
<p><b>ALTRE CARATTERISTICHE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lama resistente e tagliente grazie all'affilatura con pietra diamantata</li> <li>- Impugnatura posteriore e comoda zona di presa imbottita per appoggiare la seconda mano e quindi controllare e direzionare l'attrezzo durante il lavoro</li> <li>- Testa reclinabile da + 90° a - 90°</li> <li>- Tracolla da spalla</li> <li>- Protezione barra di taglio</li> </ul>
<p><b>NOTE AGGIUNTIVE</b></p>	<p>Il prodotto non è utilizzabile su rami con diametro superiore a 20 mm. Se usato in maniera impropria, può essere pericoloso per sé stessi e per le altre persone. Consultare il manuale d'uso per le dovute precauzioni e le modalità di corretto smaltimento.</p>