

## VENICUTD04 (VENICUT54BL)



GUANTI TRICOT DELTANOCUT® - DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE - FINEZZA 13  
Rif. VECUTD04



### Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni DELTAnocut®. Doppia spalmatura nitrile. Finezza 13.

Supporto : Fibre DELTAnocut®.  
Spalmatura : nitrile.

**COLORE**  
Nero

**TAGLIA**  
08, 09, 10, 11

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



Doppia spalmatura nitrile per lavorare in ambienti oleosi

1° spalmatura nitrile liscio: impermeabile all'olio  
2° spalmatura in schiuma di nitrile: buona adesione

Spalmatura alta

Ottima protezione delle mani  
Lunga durata dei guanti



Livello al taglio D

## Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali per i guanti di protezione

EN388:2016+A1:2018 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)



3: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

D: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano

A4: Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUTD04NO08	00	Nero	08	60	12
VECUTD04NO09	3295249211097	Nero	09	60	12
VECUTD04NO10	3295249211103	Nero	10	60	12
VECUTD04NO11	00	Nero	11	60	12