



Etichettatrice Professionale

PT-E310BTVP

Progettato per gli elettricisti e i professionisti della rete

Il modello PT-E310BT offre una soluzione di etichettatura professionale per qualsiasi installazione elettrica e di comunicazione dati. Garantire che cavi, fili, interruttori e prese siano chiaramente identificati con etichette resistenti e di lunga durata è essenziale per elettricisti, installatori di apparecchiature di comunicazione dati, telecomunicazioni e di sicurezza. Grazie alle funzioni integrate specifiche del settore e ai tasti delle applicazioni one-touch, nonché alla connettività Bluetooth, il modello PT-E310BT consente di stampare in modo rapido ed efficiente, ovunque ci si trovi.

PT-E310BTVP



Caratteristiche principali:

- Crea etichette resistenti tramite la tastiera, il software per PC o semplicemente collegato al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth e utilizza l'app Brother 'Pro Label Tool'
- Ampio display grafico retroilluminato
- Stampa etichette fino a 18mm di ampiezza
- Velocità di stampa fino a 20 mm/sec e taglierina manuale integrata con taglio/pausa per ridurre gli sprechi
- 6 tasti applicativi one-touch per etichette generali, mascherine, etichette a bandiera e avvolgicavo, blocco punch-down e patch panel
- Stampa etichette contenenti codice QR/codice a barre 2D e loghi
- Compatibile con la gamma di nastri Pro Tape di Brother, progettati appositamente per applicazioni di etichettatura industriale e resistenti ad acqua, abrasioni, prodotti chimici e temperature estreme



brother
at your side

Informazioni generali

Contenuto della confezione

Etichettatrice PT-E310BT
Batteria ricaricabile agli ioni di litio, cavo USB di tipo C (1 m, nero), 1 nastro adesivo nero su giallo resistente da 18 mm, documentazione, custodia

Lingue supportate

20 (inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, Portoghese (BRA), italiano, olandese, danese, norvegese, Svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, Rumeno, sloveno, slovacco, croato, turco)

Pesi e dimensioni

Solo etichettatrice (L) x (P) x (a)

135mm x 235,5mm x 70,3mm

Peso (kg)

0,785kg

In Stampa

Risoluzione di stampa

180 dpi / 128 punti

Max. Velocità di stampa

Adattatore USB-PD
PA-AD-004: 20 mm/sec
Batterie 20 mm/sec

Max. Larghezza di stampa (mm)

3,5, 6, 9, 12, 18mm

Max. Altezza di stampa (mm)

15,8mm

Taglierina

Manuale

Funzioni di etichettatura dedicate

Etichetta avvolgicavo | per mascherine | identificazione cavi | Patch Panel | nastro termorestringente con blocco punch-down | serializzazione avanzata

Design

Tipo di stampante

Palmare

Colore

Arancione e nero

Tastiera

QWERTY

Materiale della tastiera

Gomma

Funzioni di Stampa

Testo

Numero di tasti

64

Display

Dimensioni LCD

67mm x 40mm

Specifiche LCD

grafico, 128x56 punti

Anteprima

Anteprima reale

Testo visualizzabile all'interno del display LCD

16 chrs x 3 linee
(utilizza 15 chrs x 2 linee)

Retroilluminazione

Sì

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio
BA-E001

Adattatore USB-PD
PA-ad-004 (non incluso)

Spegnimento automatico batteria:

20 min (OFF, 10 min. ~ 1 ora)

Ricarica USB:

20 min (OFF, 10 min ~ 12 ore)

Interfacce

Connessione PC
Sì

Bluetooth
Versione 5,0
(SPP/IAP)

Mfi
Sì (3,0)

Interfacce
USB, Bluetooth

USB
WINS USB 1,1, 2,0, 3,0
(Mac) USB 1.12,0

Software Compatibilità con le app

Software
'P-touch Editor' di Brother

App
'Pro Label Tool' di
Brother

Sistema operativo compatibile

Android
9, 10, 11, 12, 13

Windows
Vincere 10, 11

Mac
11, 12, 13

IOS
15 o 16

Memoria

**Numero massimo di
caratteri per etichetta**
1.800

**Posizioni di memoria
delle etichette**
99

Progettazione di etichette (software)

Numero di caratteri (senza spazio)

684

Numero di alfabeti accentati

147

Numero di simboli

476

Dimensione carattere

7 tipi
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Larghezze caratteri

5 tipi (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Caratteri

7 tipi
(Helsinki, Bruxelles, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gotico)

Stile carattere

10 tipi
(normale/grassetto/contorno/ombra/solido/Corsivo/grassetto corsivo/contorno corsivo/ombra corsivo/solido corsivo)

Cornici

7

Sottolineatura

Sì (uno degli stili)

Barrato

Sì (uno degli stili)

Codice a barre

11 tipi
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128, CODICE QR, Matrice dati)
Codici a barre 1D solo per i modelli trasferiti;
RSS-14 (standard, troncato, impilato, impilato Omni),
RSS-Limited, RSS espanso (standard, impilato)
Codici a barre 2D solo per i modelli trasferiti;
PDF417, AztecCode

Formato etichetta (software)

Buffer di testo

Max. 1800 chr

Stampa multilinea (max)

5 linee

Stampa a più blocchi (max)

99 blocchi

Lunghezza minima dell'etichetta

30mm

Impostazione della lunghezza del nastro

Automatico, 25 ~ 300 mm (a seconda dell'impostazione del tipo di etichetta)

Impostazioni dei margini del nastro

1. Ampio margine
2. Margine ridotto
3. Catena
4. Senza taglio
5. Nastro speciale

Allineamento orizzontale

A sinistra, al centro, a destra, giustificativo

Inserimento/sovrascrittura del testo

Solo inserimento

Software di stampa

Copia (Ripeti) stampa

Sì (1-99)

Stampa speculare

Sì

Numerazione

Sì (1-99)
Simultaneo, avanzato, Ottale, decimale, esadecimale

Anteprima di stampa

Sì

Stampa verticale

Sì (nell'impostazione del tipo di etichetta)

Testo ruotato (per l'etichettatura dei cavi)

Ruota una volta | ruota e ripeti