

Stampante multifunzione HP DesignJet T950 da 36"



L'esperienza di stampa A4-A0 più efficiente al mondo per incrementare la produttività¹



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

EFFICIENZA: risparmia tempo e aumenta la produttività

CONNESSO: sicuro e senza interruzioni per progettazione

SOSTENIBILITÀ: risparmia energia⁵ e riduci al minimo gli sprechi^{6,7}

- Stampa di tutto: rendering e disegni CAD, poster per la didattica e segnaletica per punti vendita a lunga durata, con risultati di alta qualità su tutti i formati grazie agli inchiostri pigmentati HP Flex Tech.
- Progettata per ogni esigenza: massima efficienza di stampa anche in A4 grazie ai vassoi di alimentazione e uscita integrati che smistano le pagine in base al formato.
- Aumenta la produttività: stampa plottaggi in A1 in soli 25 secondi³ con meno interventi di manutenzione, grazie alle cartucce da 130/300 ml.
- Semplifica i flussi di scansione e copia con le scelte rapide personalizzate, che richiedono un solo clic sul pannello frontale.

- Semplifica la stampa con HP Click⁴, disponibile come driver e applicazione. Risparmia tempo con l'anteprima di stampa reale e il rilevamento automatico degli errori.
- Proteggi la stampante e i dati dalle minacce informatiche in tutta semplicità con HP Wolf Pro Security.
- Condividi i progetti e collabora con i colleghi ovunque si trovino con lo scanner a caricamento frontale di facile utilizzo.

- Investi in un plotter compatto e robusto, realizzato con almeno il 35% di plastica riciclata.⁶
- Riduci fino al 65% il consumo energetico con la programmazione automatica dell'accensione/spengimento⁵ e aumenta l'efficienza grazie alle pratiche routine di manutenzione dell'inchiostro.
- Ricicla le cartucce originali HP tramite il programma HP Planet Partners.⁷

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Sulla base dei risultati dei test effettuati con HP Click su HP DesignJet T950. Questa soluzione consente di stampare in meno passaggi rispetto alle principali soluzioni di stampa della concorrenza. La stampa di un set di lavori misti di 5 pagine composto da una combinazione di formati A1 e A3 richiede 3 passaggi con HP Click contro i 12 passaggi del concorrente A e gli 8 passaggi del concorrente B. Test eseguiti da Sogeti, aprile 2023. La relazione dettagliata del test è disponibile su richiesta.

² Sulla base dei risultati dei test condotti con carta comune di formato A1 e configurazione standard. La capacità di impilamento è soggetta al tipo di carta, al file stampato e alle condizioni ambientali.

³ Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con modalità di risparmio abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (bond) e inchiostri originali HP.

⁴ L'app HP Click è compatibile con Windows e Mac. Il driver HP Click è compatibile solo con Windows 11. Il software HP Click è compatibile esclusivamente con gli inchiostri originali HP. Compatibile con file PDF, JPEG, TIFF, DWF e HP-GL/2.

⁵ La riduzione percentuale del consumo energetico è basata su test condotti da HP nel 2024. I dati basati sull'utilizzo della pianificazione automatica di spegnimento e accensione in vari modelli di stampanti sono stati misurati su base mensile. I risparmi effettivi possono variare in base agli schemi di utilizzo specifici, ai modelli di stampante e alle condizioni ambientali.

⁶ Il contenuto dichiarato di plastica riciclata si basa sulla quantità e sul peso delle parti realizzate con resina RCP sul totale delle parti in plastica.

⁷ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Consultare <https://www.hp.com/go/recycle>.

Per ulteriori informazioni, visitare <https://www.hp.com/go/designjet-t950-mfp>



Scheda tecnica

Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità stampa	21 sec/pagina in formato A1, 120 stampe all'ora in formato A1 ¹
Risoluzione stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	HP Thermal Inkjet
Margini	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Foglio: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Tipi di inchiostro	A base di pigmenti (C, M, Y, mK)
Cartucce di stampa, numero	4 cartucce (C, M, Y, mK)
Goccia di inchiostro	6 pl (C, M, G); 12,6 pl (mK)
Volume cartuccia di stampa	Cartuccia da 300 ml, cartuccia da 130 ml
Testine di stampa	1 (C, M, Y, mK)
Ugelli testina di stampa	1376 per colore; 5504 in totale
Precisione del tratto	±0,1% ²
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (tramite driver raster)
Densità ottica massima	15 L ³ min/1,7 D ³
Scansione e copia	
Velocità di scansione lineare	Fino a 3,81 cm/s (a colori, 200 dpi), fino a 11,43 cm/s (scala di grigi, 200 dpi)
Risoluzione scansione	Fino a 600 dpi
Formato scansione	JPEG, PDF, TIFF
Destinazioni scansione	Scansione verso e-mail, rete e USB. Scansione verso cloud, computer e dispositivi mobili tramite l'app HP.
Larghezza massima scansione	914 mm x 2,77 m
Lunghezza massima scansione	7 m ⁴
Tecnologia	Alimentatore a fogli, CIS (Contact Image Sensor), sensore di rilevamento inceppamento dei supporti, metodo di scansione con alimentazione frontale
Fotocopiatrice, riduzione ingrandimento	Dal 25% al 400% in incrementi dell'1%
Supporti	
Applicazioni	Striscioni; Disegni al tratto; Mappe; Poster; Presentazioni; Rendering; Cartellonistica e segnaletica
Gestione	Alimentazione a fogli, alimentazione a rotolo, vassoio di alimentazione a caricamento frontale (capacità di 100 fogli), organizzatore di fogli (capacità di 50 fogli ⁵), impilatore (capacità di 40 fogli ⁵), tagliarina orizzontale automatica
Larghezza massima supporto	914 mm
Rotoli	1
Dimensioni rotolo	Da 369 a 914 mm
Peso massimo rotolo	13 kg
Diametro massimo bobina	140 mm
Dimensioni foglio	Vassoio di alimentazione a caricamento frontale: da 210 x 279 a 305 x 457 mm Alimentazione manuale: da 210 x 279 a 914 x 1676 mm
Dimensioni supporti standard supportate	Vassoio di alimentazione: A4, A3 Alimentazione manuale: A4, A3, A2, A1, A0
Peso supporti consigliato	Da 60 a 280 g/m ² (alimentazione a rotolo/manuale); Da 64 a 220 g/m ² (vassoio di alimentazione a caricamento frontale)
Spessore supporti (massimo)	Fino a 0,3 mm
Tipi di supporti	Carta bond e patinata (bond, patinata, patinata pesante, normale, bianco brillante, per disegni tecnici), carta tecnica (lucido naturale), pellicola (trasparente, opaca, retroilluminata), carta fotografica (satinata e lucida ad asciugatura istantanea), autoadesiva (opaca/lucida, polipropilene lucida, tessuto rimovibile), striscioni (polipropilene opaco, PVC), materiali per belle grafiche (tele)
Controller integrato	
Memoria	2 GB

Informazioni sugli ordini

Prodotto	
2Y9H3A	Stampante multifunzione HP DesignJet T950 da 36 ⁶
Accessori	
7F2C8A CN538A	Fuso 36 pollici HP DesignJet Adattatore per rullo HP DesignJet da 3 pollici

Materiali di consumo HP originali per la stampa

498N0A	Kit di sostituzione per testine di stampa HP 739 DesignJet
498N4A	Cartuccia di inchiostro HP DesignJet 738 da 130 ml nero
498N5A	Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 738 da 130 ml
498N6A	Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 738 da 130 ml
498N7A	Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 738 da 130 ml
498N8A	Cartuccia di inchiostro HP DesignJet 738 da 300 ml nero
676M6A	Cartuccia di inchiostro ciano HP 738 DesignJet da 300 ml
676M7A	Cartuccia di inchiostro magenta HP 738 DesignJet da 300 ml
676M8A	Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 738 da 300 ml

Aumentate qualità e produttività utilizzando gli inchiostri e le testine di stampa originali HP insieme ai materiali di stampa per grandi formati HP. Questi elementi, infatti, sono stati progettati insieme come una soluzione di stampa ottimizzata. Inoltre, gli inchiostri originali HP sono stati formulati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento utilizzando gli inchiostri originali HP per beneficiare della copertura di garanzia completa. Per ulteriori informazioni, visitate <https://hp.com/go/Original-HPinks>

Note sulle specifiche

¹ Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con l'opzione EcoMode abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.

² ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa A0/E in modalità Migliore o Normale con alimentazione a rotolo di carta pesante patinata HP e inchiostri originali HP.

³ Con carta fotografica lucida ad asciugatura rapida HP Universal e inchiostri originali HP.

⁴ Scansione a 200 dpi con l'impostazione "Long Plot".

⁵ Sulla base dei risultati dei test condotti con carta comune da 80 g/m² e configurazione standard. La capacità dipende dal tipo di carta, dal file stampato e dalle condizioni ambientali.

⁶ Codice di licenza del marchio BMG FSC®-C115319; visitare <http://www.fsc.org>. Codice di licenza del marchio HP FSC®-C017543; visitare <http://www.fsc.org>.

⁷ Riciclabile con i programmi di riciclo comunemente disponibili.

Disco rigido	Nessuno
Memoria memorizzazione processo	2,7 GB di coda di ristampa
Linguaggi di stampa nativi	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Connettività	
Interfaccia	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Percorsi stampa	Wi-Fi Direct, stampa da remoto, app HP Click, driver HP Click per Windows 11, Apple AirPrint e app HP per dispositivi Android e iOS, driver di stampa per Windows e macOS, supporto della stampa per Chrome OS, stampa da unità USB
Stampa remota abilitata	Si
Stampa in più formati con un clic	Si
Driver	Driver raster per macOS e Windows, driver HP Click per Windows 11, driver HP-GL/2 per Windows
Funzioni sicurezza	HP Wolf Pro Security; HP Secure Boot, lista di autorizzazioni, registrazione eventi di sicurezza, disattivazione porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità 802.1x, TLS/SSL, cancellazione coda semi-permanente, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM, FIPS 140-2 (in transito)

Dimensioni (L x P x A)

Prodotto	1407 x 720 x 967 mm
Spedizione	1575 x 630 x 780 mm

Peso

Prodotto	71 kg
Spedizione	97 kg

Incluso

Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP DesignJet T950, testina di stampa, cartucce di inchiostro iniziali, piedistallo stampante, alberino, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione
-----------------------------------	---

Software e soluzioni HP	App HP Click, driver HP Click per Windows 11, app HP per Windows, macOS, Android e iOS
--------------------------------	--

Intervalli ambientali

Temperatura in esercizio	Da 5 a 40 °C
Umidità in esercizio	Da 20 a 80% UR
Altitudine in esercizio	Fino a 3000 m
Temperatura archiviazione	Da -25 a 55 °C

Plastica riciclata nella stampante 36%

Acustica

Pressione sonora	Stampa: 42 dB(A) (in funzione), <16 dB(A) (inattiva)
Potenza sonora	Stampa: 5,8 B(A) (in funzione), <3,4 B(A) (inattiva)

Alimentazione

Consumo	<35 W (in stampa), <11 W (pronta), <3,5 W (sospensione), <0,1 W (spenta) Accensione e spegnimento automatici della stampante programmabili.
----------------	---

Requisiti	Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max
------------------	--

Certificazioni e conformità

Sicurezza	Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); Unione Europea (direttiva RED, conforme a EN 62368-1); Singapore (PSB); Cina (CCC); Messico (NYCE); Argentina (IRAM); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti di Classe B, inclusi: Stati Uniti (norme FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva RED), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI); Corea (KCC)

Ambientale	ENERGY STAR, EPEAT, inchiostri certificati UL ECOLOGO®, marcatura CE (inclusi RAEE, RoHS, REACH, ErP). In conformità ai requisiti internazionali vigenti di limitazione dei materiali RoHS.
-------------------	---

Garanzia	Due anni di garanzia limitata sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
-----------------	---

Paese di origine	Cina (AB1, BCD, ABG, AC4, ACJ, B1K, B19, AKV); Svizzera (AB1); Thailandia (B1K)
-------------------------	---

Materiali di stampa HP originali per grandi formati

Carta bond universale HP (certificata FSC® ⁶ (riciclabile) ⁷
Carta patinata HP (certificata FSC® ⁶ (riciclabile) ⁷
Carta patinata pesante HP (certificata FSC® ⁶ (riciclabile) ⁷
Tessuto HP adesivo rimovibile riciclato ⁷
Striscione rinforzato HP opaco
Tele opache HP Production Pellicola in poliestere per retroilluminazione HP
Carta fotografica universale HP lucida a rapida asciugatura (certificata FSC® ⁶
Carta fotografica satinata ad asciugatura rapida HP Universal (certificata FSC® ⁶
Polipropilene opaco HP Everyday
Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, visitare HPLFMedia.com .

Assistenza e supporto

U56T9E 3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
U56TBE 4 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
U56TCE 5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
HP Support Services offre servizi di installazione e supporto esteso (con una durata, ad esempio, di 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare http://www.hp.com/go/cpc

