

# M 2810N

## SPECIFICHE PRINCIPALI

### GENERALI

Preriscaldamento	15 secondi
Velocità prima copia: B/N	6,4 secondi
Velocità di stampa continua	28 ppm
Memoria: di serie	512 MB
Peso	24,4 kg
Dimensioni: L x P x A	575 x 565 x 402 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

### COPIATRICE

Copia multipla	Fino a 999 copie
Resolution: Scansione	150 x 150 dpi (bianco e nero) 200 x 200 dpi (scala di grigi, colore)
Resolution: Stampa	2.400 x 600 dpi
Zoom	dal piano: Da 25% a 400% con step 1% da alimentatore automatico: Da 25% a 200% con step 1%

### STAMPANTE

Processore	ARM Cortex-A8 500MHz
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL5e, PCL6(XL)
Risoluzione di stampa: massimo	2.400 x 600 dpi interpolati
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
Interfacce: opzionali	Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n
Ambienti di stampa mobile	RICOH M 2310 Mobile Print & Scan
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambienti Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.12 o successivo

### SCANNER

Scansione: B/N (ipm)	ipm
Scansione: quadricromia	24 ipm
Risoluzione: massimo	600 dpi
Formati file	TIFF pagina singola JPEG pagina singola PDF pagina singola TIFF multipagina PDF multipagina
Modalità di scansione	Mobile, E-mail, Cartella, Memoria USB, FTP, PMI
Scan modes	E-mail, FTP

### GESTIONE CARTA

Formato carta	Cassetti carta di serie: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Folio, 8K, 16K, Ledger Vassoio bypass: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Folio, 8K, 16K, COM10, Monarch, Busta DL, Ledger
Alimentazione carta: di serie	250 fogli
Alimentazione carta: bypass (di serie)	100 fogli
Alimentazione carta: massimo	1.700 fogli
Uscita carta: massimo	100 fogli
Grammatura carta	Cassetti: 64 - 80 g/m <sup>2</sup> Bypass: 52 - 216 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 64 - 80 g/m <sup>2</sup>
Tipi di carta	Carta comune Buste Etichette Lucidi Carta spessa Carta sottile

### AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max.	< 1.500 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 89,96 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,41 kWh/settimana

\* Riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR Ver.3.2

# M 2810N

## SPECIFICHE PRINCIPALI

### OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER

ARDF, Piano di copertura, cassetto extra da 550 fogli, cassetto carta 1x250, cassetto carta 1x550 fogli



### ALTRE OPZIONI

Mobiletto alto, IEEE 802.11, IEEE 802.11 b/g/n

### MATERIALI DI CONSUMO

Toner (durata standard)	6.000 stampe
Toner (lunga durata)	17.500 stampe
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4	

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

### Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

John M. Keynesplein 10-B  
1066 EP Amsterdam  
The Netherlands



+31 (0)20 5774111



[ricoh-europe.com](http://ricoh-europe.com)