

Stampanti compatte e prodotti multifunzione

M 320  
M 320FB  
P 310

**RICOH**  
imagine. change.



## Specifiche della serie M 320/ M320FB/ P 310

La serie M 320/ M320FB/ P 310 è ideale per chi ha necessità di una stampante compatta di semplice gestione o per chi cerca una maggiore produttività attraverso un multifunzione. L'ingombro ridotto rende queste soluzioni perfette da posizionare in spazi ristretti, mentre l'utilizzo è ancora più semplice grazie al funzionamento intuitivo.

### Caratteristiche comuni:

- Output a una velocità di 32 pagine al minuto
- P 310 è la stampante ideale per spazi ridotti, come scrivanie e banconi
- M 320 dispone delle funzioni di stampa, scansione e copia
- M 320FB è dotata di pannello touch da 4,3 pollici e ARDF
- Massima sicurezza - Comunicazioni crittografate su SNMPv3 per il monitoraggio dei dispositivi e trasmissioni e-mail sicure tramite SMTP su SSL/TLS

# M 320/ M 320FB/ P 310

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	M 320	M 320FB	P 310
<b>GENERALI</b>			
Preriscaldamento	30 secondi	30 secondi	26 secondi
Prima copia: B/N		7,1 secondi	
Velocità di stampa continua		32 ppm	
Memoria: di serie	256 MB	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	18 kg	13 kg
Dimensioni (L x P x A)	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Alimentazione	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classificazione laser		Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)	



## COPIATRICE

Copie multiple	-	Fino a 99 copie	-
Risoluzione	-	1.200 x 1.200 dpi	-
Zoom	-	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	-

## STAMPANTE

Linguaggio di stampa: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)		
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B		
Interfacce: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)		
Ambienti Windows®	Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Ambienti Mac	Macintosh OS X v10.10 o successivo		
Altri ambienti supportati	Linux		

## SCANNER

Scansione: B/N (ipm)	13 ipm	13 ipm	-
Scansione: quadricromia (ipm)	4,5 ipm	4,5 ipm	-
Risoluzione: massimo	600 dpi	600 dpi	-

## FAX

Compatibilità	-	G3 ITU-T (CCITT)	-
Velocità di trasmissione	-	3 secondi	-
Velocità modem: massimo	-	33,6 Kbps	-

## GESTIONE CARTA

Formato carta	Cassetti carta di serie: (A4, A5, A6, B5, B6)		
Alimentazione carta: di serie	300 fogli		
Alimentazione carta: massimo	550 fogli		
Uscita carta: di serie	50 fogli	50 fogli	125 fogli
Grammatura carta	52 - 162 g/m <sup>2</sup>		

## AMBIENTE

Assorbimento funzionamento	514 W	520 W	512 W
Assorbimento modalità sosp. TEC*	Inferiore a 0,87 W	Inferiore a 0,87 W	Inferiore a 0,72 W
	0,423 kWh/settimana	0,423 kWh/settimana	0,408 kWh/settimana

## OPZIONI CARTA

Cassetto carta da 250 fogli

## MATERIALI DI CONSUMO

Kit toner iniziale (durata)	1.000 stampe
Toner	Nero
Toner (durata)	7.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19798	

Certificazione ISO9001,  
ISO14001, ISO27001

## Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy



02.91987100



www.ricoh.it