

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

xerox™



La stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 è basata sulla tecnologia ConnectKey® Xerox®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Caratteristiche tecniche del sistema	
Velocità¹	A colori e in bianco e nero: fino a 42/40 ppm A4/Letter Velocità di stampa fronte/retro: fino a 21/20 ipm A4/Letter
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 125.000 pagine
Volume di stampa mensile medio consigliato	Fino a 10.000 pagine
Processore/Memoria/ Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz; 2 GB di memoria di sistema; Opzionale: HDD 500+ GB
Connettività	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), NFC. Opzionale: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™)
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza
Copia e stampa	
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	6,8 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione/ con macchina riscaldata)	7,0 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero
Linguaggio PDL (Page Description Language)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE)
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Memorizzazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Funzione Print Around, Stampa su carta alternativa
Funzioni per la mobilità e il cloud	
Supporto di Stampa universale	Stampa universale Microsoft è un servizio di stampa su cloud disponibile agli utenti che dispongono di un abbonamento a Microsoft 365. Elimina la necessità di server di stampa in sede e utilizza i driver integrati presenti nei computer con Windows 10 e 11. Potete usufruire dei vantaggi dell'hosting su cloud con una configurazione senza driver per tutti i client con Windows 10 e 11. Utilizzare Print Support Application (PSA) di Xerox (richiede l'installazione di Xerox Print and Scan Experience) per accedere all'interfaccia utente delle proprietà di stampa Xerox.
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) compreso iBeacon ³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), App Xerox® @PrintByXerox, App Xerox® Easy Assist; Opzionale: app Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, App Xerox® Easy Assist; Opzionale: app Xerox® Workplace (iOS/Android), Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox ⁴
App mobili e Xerox App Gallery	Automatizzate i processi quotidiani con app che consentono di tradurre il testo, oscurare dati sensibili, apporre la firma digitale nonché personalizzare, stampare, convertire e indirizzare i documenti oltre che permettere agli utenti di collaborare e comunicare. Visitate la pagina www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro.

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Piattaforma Xerox® Workflow Central	Opzionale: L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali su computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud della piattaforma, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi. Visitate www.xerox.com/it-it/ufficio/soluzioni-software/workflow-central per saperne di più.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del parco stampanti, e al contempo migliorare la produttività e la mobilità grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'ineguagliabile flessibilità offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud) (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud	Per accedere alle stampanti multifunzione VersaLink con connessioni dirette a diffusi provider di identità cloud quali Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure, un utente può utilizzare le stesse credenziali di accesso al proprio computer desktop o portatile nonché ad altri dispositivi mobili.
Scansione	
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su USB/e-mail/rete SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP; Formati file: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: App 1-Touch, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), PDF protetto da password, Anteprima di scansione, Scansione su cartella, Scansione su home, Scansione su stampa, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, Acceleratori di flusso di lavoro automatici, Supporto TWAIN, Rubrica unificata
Funzioni opzionali	Funzione di "Scansione su" archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) nativa, App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funzioni standard	Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete
Funzioni opzionali	Fax walk-up a una linea, a due linee disponibile in aree geografiche selezionate, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB, Supporto per Fax tramite rete VOIP (Voice over IP)
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, Controllo dell'accesso, Crittografia AES a 256 bit, Registro di controllo, Risposta alle minacce automatica tramite Trellix DXL, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), In attesa di Certificazione Common Criteria ai sensi del Collaborative Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD cPP v1.0E), Watchdog di configurazione, Conformità alla Direttiva UE sulle apparecchiature radio (RED), Articoli 3(3)(d) ed (e), FIPS 140-3 (certificazione provvisoria), Verifica firmware, HTTPS, Sovrascrittura immagini per dischi rigidi opzionali 5, IPsec, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Autenticazione locale (Database interno), Integrazione SIEM LogRhythm, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto), Autenticazione con tocco NFC con l'app Xerox Easy Assist, Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, Stampa protetta, Certificati di sicurezza con ECDSA, Security Manager, Modelli di sicurezza, Autenticazione scheda serverless, SFTP ed E-mail crittografata, Autenticazione messaggi hash SHA-256, Integrazione SIEM (ad es., Splunk, LogRhythm, Trellix ESM e Microsoft Sentinel), E-mail firmata, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, Avvio sicuro, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso utente, Autorizzazioni utente
Funzioni opzionali	Trellix Integrity Control, Lettore schede RFID Xerox®, Disco rigido (AES a 256 bit) con Sovrascrittura immagini a più passaggi ⁵ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; WPA2™ e WPA3™ con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™); Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
Gestione della stampa	
Funzioni standard	Funzione Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione di Contabilità di rete
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizi di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
App di Intelligenza artificiale opzionali (disponibili tramite la Xerox App Gallery)	
Funzioni opzionali	<p>L'app Xerox® Note Converter utilizza la potenza dell'Intelligenza artificiale (IA) per interpretare la scrittura a mano, consentendovi di convertire rapidamente le vostre note in un documento MS Word o in un file digitale. Modificate, archiviate e condividete facilmente i vostri appunti con tutti i partecipanti a quell'importante meeting appena terminato, facendovi risparmiare tempo prezioso. Scopri di più.</p> <p>L'app Xerox® Summarizer crea un riepilogo dei documenti che è poi possibile visualizzare, stampare e inviare via e-mail. Utilizzando l'IA, Xerox® Summarizer riduce dozzine e finanche centinaia di pagine a una piccola percentuale del testo originale o produce un breve e conciso sunto del testo di origine. Scopri di più.</p> <p>L'app Xerox® Auto-Redaction utilizza la modernissima tecnologia IA del software DLP (Data Loss Prevention) di Google, che consente di selezionare informazioni di identificazione personale preimpostate o parole e frasi personalizzate, e quindi di oscurarle automaticamente. Scopri di più.</p>



Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 104/98 ipm nel formato A4/Letter. L'elevata capacità di alimentazione carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono elevati volumi di documenti scansionati o copiati.



L'intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet consente di personalizzare la vostra esperienza e fare di più in meno passaggi. Accesso a una gamma di app di produttività tramite la Xerox App Gallery. Per una prova, andate su xerox.com/SIM7.

Lo slot di alimentazione manuale gestisce un solo foglio per volta e accetta supporti con formato da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 250 fogli gestisce supporti con formato da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

ALIMENTAZIONE CARTA OPZIONALE¹³

Vassoio da 550+100 fogli¹²
Aggiungete 1 vassoio da 550+100 fogli (include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)



Vassoio da 550 fogli
Aggiungete fino a tre ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità complessiva massima di 1.901 pagine.



ACCESSORI OPZIONALI

Kit per lettore schede RFID

Disco rigido da 500+ GB
Aggiungetelo ai dispositivi maggiormente utilizzati per migliorare le prestazioni e accrescere la capacità di archiviazione, fascicolazione ed elaborazione immagini di lavori di grande formato, app 1-Touch, font installabili dal cliente, e abilitare la creazione di lavori di copia.



Pinzatrice esterna

Per esigenze di semplice pinzatura, la pinzatrice esterna fornisce la pinzatura fuori linea dei documenti stampati e degli originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m²/20 lb.



Adattatore di rete wireless




Supporto stampante



Supporto regolabile

APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende passano ad un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori necessitano delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. L'app Xerox® Easy Assist consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal vostro dispositivo mobile, con autenticazione tramite telefono mobile mediante tocco NFC, monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di auto-assistenza, il tutto senza necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.



Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo, Croato, Ucraino	
Accessori		
Opzionale	Pinzatrice esterna Adattatore di rete wireless HDD 500+ GB Kit di abilitazione a Scansione su cloud Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control Kit font Unicode ⁴	
Requisiti elettrici		
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 57/63 Hz +/- 3%, 10 A	
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 57/63 Hz +/- 3%, 5 A	
Consumo di energia		
In funzione (media)	Solo fronte: 587 W Fronte/retro: 402 W	
Consumo elettrico tipico (kWh)	0,57	
Modalità Standby	29 W	
Modalità sospensione	1,3 W (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 1 minuto)	
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	124 secondi	
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 2,8 secondi	
Ambiente operativo		
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F	
Umidità relativa richiesta	15-80% di umidità relativa	
Livelli di potenza sonora	In funzione: 6,8 B(A) o meno In standby: 3,1 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 54 dB(A) o meno In standby: 14 dB(A) o meno	
Dimensioni e peso	Con imballaggio	Senza imballaggio
Stampante	Larghezza: 575 mm/22,6 poll. Profondità: 636 mm/25,0 poll. Altezza: 600 mm/23,6 poll. Peso: 32,3 kg/71,0 lb	Larghezza: 478 mm/18,9 poll. Profondità: 475 mm/18,7 poll. Altezza: 491 mm/19,3 poll. Peso: 27,1 kg/59,5 lb
Vassoio da 550+100 fogli	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 4,2 kg/9,3 lb
Vassoio da 550 fogli	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 3,9 kg/8,6 lb
Supporto stampante	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Supporto regolabile	Larghezza: 690 mm/27,2 poll. Profondità: 670 mm/26,3 poll. Altezza: 232 mm/9,1 poll. Peso: 28,4 kg/62,6 lb	Larghezza: 626 mm/24,6 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 521 mm/20,5 poll. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
Certificazioni del sistema/Conformità normativa		
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf	

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	
Capacità ⁶	100 fogli
Velocità (fino a)	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) A4/Letter 84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) A4/Letter
Formati carta	Da 210 x 250 mm a 216 x 356 mm/da 8,2 x 9,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 52 a 120 g/m ² /da 14 a 32 lb bond
Slot di alimentazione manuale	
Capacità ⁶	1 foglio
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 216 g/m ² /da 16 a 53 lb bond
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida ¹¹ , Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Vassoio 1 (standard)	
Capacità ⁶	250 fogli
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 216 g/m ² /da 16 a 53 lb bond
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida ¹¹ , Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Vassoi opzionali (è possibile aggiungere un massimo di tre vassoi opzionali)	
Vassoio da 550+100 fogli opzionale (include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)	
Vassoio da 550+100 fogli – Vassoio bypass da 100 fogli	
Formati	Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 43 lb bond
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida ¹¹ , Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Vassoio da 550+100 fogli – Vassoio da 550 fogli	
Formati	Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 43 lb bond
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida ¹¹ , Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Vassoio opzionale da 550 fogli	
Formati	Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 43 lb bond
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida ¹¹ , Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Capacità totale	
Capacità totale del dispositivo ⁶	Modello base: 251 fogli Vassoio da 550+100 fogli: Possibilità di aggiungere 1 vassoio da 550+100 fogli Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli
Uscita carta	150 fogli

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Copia	
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata, a colori e in bianco e nero)	Minimo 7,0 secondi a colori in formato Letter Minimo 6,2 secondi in bianco e nero in formato Letter
Lati (ingresso-uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Simultaneità	Programmazione anticipata consente di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione. L'aggiunta del disco rigido opzionale da 500+ GB accresce notevolmente la disponibilità di spazio di archiviazione per l'elaborazione simultanea di lavori di copia, stampa e scansione.)
Funzioni di copia	<p>Annotazione e timbratura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (ad es., Copia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato)</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro). Questa funzione è supportata per tutti i lavori di copia (è richiesto un disco rigido da 500+ GB) e Scansione su/E-mail/ Scansione di flusso di lavoro/Server Fax/Fax incorporato (non è richiesto un disco rigido da 500+ GB)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagine (con l'opzione Centratura automatica)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Acceleratori di flusso di lavoro automatici</p>

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Stampa	
Risoluzione (fino a)	1200 x 1200 dpi
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione striscioni Layout libretto Selezione copertina Autorizzazioni utente Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risoluzione: Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (ID di stampa o banner, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Fascicolo di prova Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva ID di stampa e Banner, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>
Sistemi operativi	<p>Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Nota: Per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it</p>
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Supporto di Stampa universale Microsoft Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint Molti dei protocolli inutilizzati possono essere disabilitati</p>
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire i dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente di stampa Pull. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con numerose soluzioni di stampa di terze parti.
Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...	
Caratteristiche	<p>Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su Numero max. di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati</p>

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema sta eseguendo la stampa, la copia o il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei. L'aggiunta del disco rigido opzionale da 500+ GB accresce notevolmente la disponibilità di spazio di archiviazione per l'elaborazione simultanea di lavori di copia, stampa e scansione.)
Velocità di alimentazione (fino a)	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) A4/Letter 84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) A4/Letter
Risoluzione	200 x 200 dpi fino a 600 x 600 dpi
Profondità di bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.), Legal
Lastra di esposizione	Fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) Alimentatore automatico: fino a 216 x 356 mm/8,5 x 14 poll.
Gestione dei modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione con il Server Web incorporato (EWS) Xerox® e condivisione tramite clonazione del dispositivo con le opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione.
Protocolli di rete	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR – pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – Il campo metadati consiste di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili Scansione su con metadati: <ul style="list-style-type: none"> • Integrata nei file di scansione utilizzando i formati XMP • Opera con flusso di lavoro di sistemi esperti
Funzioni di scansione	Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo su qualità di compressione/dimensioni file Cancellazione bordi Creazione lavoro di scansione con originali in formati misti Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Creazione lavoro di scansione Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0
Scansione su e-mail (standard)	
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Invio automatico a sé stessi • Creazione di file di scansione in base al numero di immagini • Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma Server Web incorporato e-mail • Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione su e-mail con crittografia S/MIME • Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Accesso alle directory	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Rubrica dispositivo
Scansione su	
Funzioni standard	Creazione di file di scansione in base al numero di immagini Scansione su e-mail Scansione su home Scansione su mailbox Scansione su rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su cartella di rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP) Scansione su stampa Scansione su USB Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Funzioni opzionali	Funzione di "Scansione su" archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) nativa*
App di scansione Xerox ConnectKey	
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, App Xerox® Workplace (iOS/Android) Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Sicurezza

Caratteristiche

- Registro di controllo
- Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog di configurazione (monitora e corregge le impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):
 - 802.1x
 - Password amministratore
 - Registro di controllo
 - Aggiornamento software automatico
 - Avvisi e-mail
 - Lunghezza codice di accesso fax
 - FIPS 140-3 (certificazione provvisoria)
 - Trattieni tutti i lavori
 - Protezione a infrarossi
 - Politiche di installazione
 - Rimozione dati dei lavori/Sovrascrittura lavoro immediata/Sovrascrittura disco programmata (a seconda che si tratti di un HDD o di un SSD)
 - Dati di identificazione personale (PII)
 - Password PostScript
 - Abilitazione di Servizi remoti
 - Avvio remoto (AirPrint o Mopria)
 - Avvio remoto (TWAIN)
 - Ristampa lavori salvati
 - Scansione su mailbox (archiviazione interna)
 - Politiche sui dispositivi di stampa protetta (solo Nascondi nomi lavori)
 - SIEM
 - SNMP
 - Timeout e Riprendi
 - Trellix Embedded Control
 - USB (Stampa da USB)
 - USB (Scansione su USB)
 - Gestione porte USB
- Disabilita FTP
- Autenticazione estesa
 - PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione Smart Card)
 - Crittografata e autenticata su server SMTP per Scansione su e-mail
 - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)
 - FIPS 140-3 (certificazione provvisoria), Crittografia del disco rigido a 256 bit⁵, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sovrascrittura immagini immediata/eliminazione sicura dei lavori mediante algoritmi approvati⁵
 - Autenticazione locale (database interno)
 - Autenticazione con tocco NFC con l'app Xerox® Easy Assist
 - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP
 - Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit)/.NET
 - Protezione dati
 - Token di sicurezza USB PIV quali Yubikey (richiede l'installazione del kit Hub token USB)
 - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Autorizzazione estesa
 - Autorizzazione per utente per servizio
 - Accesso SA basato su credenziali di rete
 - Accesso alla rete protetto
 - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni sull'accesso al colore o sugli orari) si applicano anche al driver di stampa
- La Certificazione Common Criteria per l'intero sistema ai sensi del Collaborative Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD cPP v1.0E), attualmente in attesa di rilascio, verrà resa disponibile in una futura versione firmware
- Nascondi nomi lavori di stampa
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Dashboard sulla sicurezza
- Supporto SIEM utilizzando il formato CEF (Common Event Format), come Trellix ESM, LogRhythm, Splunk e qualsiasi SIEM basato su cloud che utilizza un programma di inoltro di raccolta in sede con usa il formato syslog, ad esempio Microsoft® Sentinel
- Modelli di sicurezza
- Integrazione SIEM Splunk
- Trellix Embedded Control (whitelisting), Trellix Integrity Control (opzionale)
- Trusted Platform Module 2.0
- Disabilitazione porte USB
- WPA2™ e WPA3™ sono supportati dal Kit Wi-Fi® Dual Band e Bluetooth®

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Fax	
Funzioni di fax walk-up	
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/Modem	Singolo modem V.34: V.34 33600-2400 BPS. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi per pagina
Compressione/Velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/G3, JBIG/G3
Risoluzione	Invio in locale: Risoluzione in B/N 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Ricezione) Fine 200 x 200 dpi (Invio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Ricezione) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Ricezione) UltraFine 600 x 600 dpi (Invio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Ricezione) Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	Riduzione della trasmissione fax automatica Reinvio automatico numero in memoria Copertine automatiche Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti) LAN Fax (fax dal driver di stampa) Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Fax PSTN Supporto per Fax tramite rete VOIP (Voice over IP) Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Funzioni di ricezione fax	Risposta automatica differita Stampa fronte o fronte/retro Selezione vassoio di uscita Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica Data/ora di ricezione Ricezione protetta Supporto per Fax tramite rete VOIP (Voice over IP)
Inoltro fax	Inoltro su e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascrittura su richiesta ⁵ , Rapporto trasmissioni
Accesso alle directory	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Ricomposizione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione del dispositivo	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (Indirizzo autoassegnato) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) MIB risorse host MIB RFC 2790, MIB stampante RFC 3805, MIB PWG-Imaging-System-Power, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, App Xerox® Easy Assist
App Xerox® Easy Assist	L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il vostro dispositivo direttamente dal vostro telefono mobile con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di auto-assistenza, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT.
Software Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Configurazione remota di SNMP v3 • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse • Rilevamento automatico tramite server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Opzionale: Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Supporto per Xerox Printer Security Audit Service e Servizi di sicurezza avanzata • Configurazione remota di SNMP v3 • Ampia reportistica e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione • Rilevamento automatico tramite server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
Xerox® Workplace Cloud Fleet Manager	Opzionale: Xerox® Workplace Cloud Fleet Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi, dalle PMI alle grandi aziende. È uno strumento basato su cloud con zero o minima necessità di hosting in sede, progettato per configurare, gestire, monitorare e creare report sui dispositivi di rete – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Workplace Cloud Fleet Management fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Supporto per Xerox Printer Security Audit Service e Servizi di sicurezza avanzata • Configurazione remota di SNMP v3 • Ampia reportistica e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione • Parte della piattaforma Xerox Workplace integrata per la gestione del parco macchine e della stampa
Accessibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Il Server Web incorporato è conforme alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) • Supporto dell'ascolto privato tramite cuffie USB/adattatore audio USB • Output vocale • Inclinazione touch screen e inversione interfaccia utente • Navigazione sul touch screen con tastiera

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Gestione del dispositivo (continua)	
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: file di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo VersaLink® di connettersi automaticamente alla rete per essere configurato automaticamente
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme a SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP, avete il vantaggio di ottenere tipi di dispositivi Xerox® certificati SAP direttamente tramite il modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivi certificati SAP per stampanti e stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Tipi di dispositivi Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Fornisce un sistema integrato di intelligence di processo che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle tabelle codici di sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione delle funzioni di uscita (fronte/retro, output a colori, fascicolazione, orientamento, destinazione di uscita), Opzioni di rilascio (stampa immediata, fascicolo di prova, stampa differita, stampa protetta, salvataggio lavoro per ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi, Dashboard sulla sicurezza e Modello di sicurezza
Browser	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Browser Brave
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su www.support.xerox.com/it-it
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Arabo, Croato, Ucraino
Servizi remoti	
Letture contatori automatizzate (AMR – Automatic Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Workplace Cloud Direct	La tecnologia Device Agent incorporata consente alla stampante di connettersi direttamente a Xerox® Workplace Cloud con un'impronta di rete pari a zero, offrendo una "vera" soluzione di gestione della stampa e stampa mobile esclusivamente su cloud.
Contabilità	
Strumento Contabilità standard Xerox® (Di serie)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Contabilità	Fino a 2.495 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account di gruppo (reparto)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello comandi del dispositivo nella scheda Strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account di gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un comune file CSV
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale su come viene utilizzato il sistema • Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti per l'abilitazione di database di utenti e account più grandi • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di contabilità di rete di terze parti per l'interfaccia utente di contabilità
Considerazioni per l'installazione	
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera.	La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione. Sopra: 304,8 mm/12 poll. Dietro: 101,6 mm/4 poll. A sinistra: 76,2 mm/3 poll. A destra: 76,2 mm/3 poll. Davanti: 76,2 mm/3 poll.
Contenuto della confezione	
Tutti gli articoli contenuti nella confezione:	Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C415 Cavo di alimentazione CA Guida all'installazione Volantino illustrativo del prodotto Scheda sulla sicurezza del prodotto Volantino di aggiornamento software CD del software e della documentazione Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo) capacità 2.000 stampe ⁷ ; Cartuccia nero: capacità 2.400 stampe ⁷

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Materiali di consumo e accessori Xerox®	Nord America ed Europa ¹	Tutte le altre aree geografiche
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.400 pagine) ⁷	006R04677	006R04677
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.000 pagine) ⁷	006R04678	006R04678
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.000 pagine) ⁷	006R04679	006R04679
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.000 pagine) ⁷	006R04680	006R04680
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (10.500 pagine) ⁷	006R04685	006R04764
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (7.000 pagine) ⁷	006R04686	006R04765
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (7.000 pagine) ⁷	006R04687	006R04766
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (7.000 pagine) ⁷	006R04688	006R04767
Contentitore toner di scarto originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (30.000 pagine) ⁸	008R13325	008R13325
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (125.000 pagine) ⁹	013R00700	013R00700
Kit di imaging Nero e a colori (CMYK) originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C415 (125.000 pagine) ⁹	013R00701	013R00701
Cartuccia punti metallici Xerox (5.000 punti)	008R13347	008R13347
Accessori Xerox® opzionali		
Vassoio da 550+100 fogli	097N02468	
Vassoio da 550 fogli	097N02465	
Adattatore di rete wireless	097N02470	
Disco rigido 500+ GB	097N02466	
Pinzatrice esterna (110 v)	097N02442	
Pinzatrice esterna (220 v)	097N02463	
Supporto stampante	097S05244	
Supporto regolabile	497N07994	

¹ Nord America (NA): Stati Uniti, Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

⁷ Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Richiede l'adattatore di rete wireless.

⁴ Non disponibile in tutte le aree geografiche.

⁵ Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁸ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della percentuale di copertura area e della tiratura del lavoro.

⁹ La resa media del fotoricettore è basata su una lunghezza di tiratura di 5 pagine su foglio A4/8,5 x 11 poll. LEF, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

¹⁰ Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare le normative locali.

¹¹ Grammature: da 88 a 176 g/m²/da 16 a 58 lb. bond

¹² La posizione del vassoio 2 è obbligatoria.

¹³ È possibile aggiungere un massimo di tre vassoi opzionali.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®.¹⁰
Visitare la pagina www.xerox.it/it-it/su-di-noi/riciclo.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

© 2025 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie Inc.

In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 06/25 TSK-7011 BR38888 V4CSS-01IC

xerox™